

## CONECTORES Y TERMINALES



### Terminal de Compresión para Conductores de Cobre

#### Características

- Todas las piezas son fabricadas en cobre electrolítico de 99% de pureza, completamente recubiertas por una capa de estaño.
- Orientado a conductores de distribución, desde BT hasta 35 kV.
- Se instalan bajo compresión con dados adecuados al calibre.
- Conectan mecánicamente a través de pernos, todo tipo de cables, equipos transformadores, barras de distribución, etc.

| Código  | Norma      | Cable (mm <sup>2</sup> ) | Pernos Pulgadas | Nº Agujeros |
|---------|------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 1701330 | DM-2325/0  | 10                       | 1/4             | 1           |
| 1701335 | DM-2325/1  | 16                       | 1/4             | 1           |
| 1701340 | DM-2325/2  | 25                       | 1/4             | 1           |
| 1701345 | DM-2325/3  | 35                       | 5/16            | 1           |
| 1701350 | DM-2325/4  | 70                       | 3/8             | 1           |
| 1701355 | DM-2325/5  | 120                      | 1/2             | 1           |
| 1701349 | DM-2325/6  | 120                      | 1/2             | 2           |
| 1701360 | DM-2325/7  | 150                      | 1/2             | 1           |
| 1701365 | DM-2325/9  | 240                      | 5/8             | 1           |
| 1701348 | DM-2325/10 | 240                      | 1/2             | 2           |

