

Mufa Terminal MT en Frío

CARACTERÍSTICAS

- Destinado a cables de MT, del tipo autocontraíble de silicona, que resisten al tracking mediante un control de esfuerzo de Alta-K.
- Permiten instalación en ambientes de alta contaminación.
- Superan ampliamente las especificaciones IEEE-48-1996, para terminaciones clase 1 A.
- Su configuración es esbelta y flexible, conservando las características originales del cable utilizado.
- Su característica hidrofóbica y autolimpiante, evita la formación de carboncillo y erosión por corrientes de fuga.



Atributos

- Marca de prestigio internacional.
- Cuentan con certificación UL.
- Posee gran resistencia mecánica.
- Producto para conductores MT.
- Excelente conectividad y acabados.
- Secciones milimétricas.

APLICACIONES

- Su utilización esta definida para cualquier conductor de aislamiento plástico (XLPE-PVC), monopolares y tripolares.
- Su durabilidad y confiabilidad permite utilizarlo en cualquier aplicación, tanto interior como exterior.
- Posee gran distancia de fuga.

NORMA DE FABRICACIÓN

- IEEE-48-1996

mc

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MARCA	DIA. SOBRE AISLACIÓN (mm)	RANGO DE APLICACIÓN SUGERIDO				LARGO (mm)	DIST. FUGA (mm)
					5 KV	8,7 KV	15 KV	25,28 KV		
5001095	QT-8B	TERMINACIÓN INTERIOR MONOPOLAR 8 KV	3M	11,2-22,7	2 A 3/0	4 A 2/0	-	-	215	215
5001090	QT-15A	TERMINACIÓN INTERIOR MONOPOLAR 15 KV	3M	16,3-27,4	-	3/0 A 300	2 A 470	-	330	330
5001098	QT-15B	TERMINACIÓN INTERIOR MONOPOLAR 15 KV	3M	21,1-38,9	-	350 A 700	4/0 A 500	-	330	330
5001093	QT-2BA	TERMINACIÓN INTERIOR MONOPOLAR 28 KV	3M	18,3-32,8	-	-	2/0 A 300	2 A 4/0	419	419

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MARCA	DIA. SOBRE AISLACIÓN (mm)	RANGO DE APLICACIÓN SUGERIDO				LARGO (mm)	DIST. FUGA (mm)
					5 KV	8,7 KV	15 KV	25,28 KV		
5001091	QT-15A-S	TERMINACIÓN EXTERIOR MONOPOLAR 15 KV	3M	16,3-27,4	-	3/0 A 300	2 A 470	-	249	338
5001096	QT-15B-S	TERMINACIÓN EXTERIOR MONOPOLAR 15 KV	3M	21,1-38,9	-	350 A 700	4/0 A 400	-	311	470
5001092	QT-28A-A	TERMINACIÓN EXTERIOR MONOPOLAR 28 KV	3M	18,3-32,8	-	-	2/0 A 300	2 A 4/0	311	470
5001094	QT-28B-S	TERMINACIÓN EXTERIOR MONOPOLAR 28 KV	3M	26,7-45,7	-	-	500 A 100	250 A 800	311	470

Productos Relacionados



Cañerías



Bota Trifurcadora



Conductor TR-XLP-PVC Media Tensión